

# Feinzeiger mytast

für Innenmessgeräte  
aller Baureihen

Feinzeiger gem. DIN 879 mit kugelgeführter  
Taststange, stoßgeschützt, 7 Lagersteine,  
Messkraft 1 N, einstellbare Toleranzmarken,  
Einspannschaft  $\varnothing$  8 h6, mit Messeinsatz 16 mm,  
Lieferung erfolgt in Kunststoffbox.

## MYTAST/CENTITAST

Bezeichnung	Ablesung [mm]	Messweg [mm]	Art.-Nr.	Ausführung
<i>Mytast</i>	0,001	0,1	610 00000	<i>Standard</i>
<i>Mytast</i>	0,001	0,1	610 00012	<i>wassergeschützt (IP54)</i>
<i>Mytast</i>	0,0001“	0,004“	610 00013	<i>Zollausführung</i>
<i>Centitast</i>	0,01	0,5	611 00000	<i>Standard</i>
<i>Centitast</i>	0,01	0,5	611 00011	<i>wassergeschützt (IP54)</i>

*Abweichende Messkraft und verschiedene Messeinsätze auf Anfrage*

## ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.
<i>Winkelstück 90° Messweg <math>s = 1,5</math> mm</i>	610 00011
<i>Schafverlängerung 90 mm*</i>	610 00014
<i>Drabtauslöser</i>	610 00052

*\* nur montiert mit einem Feinzeiger lieferbar*

SERIE 610-611



Mytast



Centitast